

feltkùtur

Construire vos spécifications avec ce guide

Recouvrement mural AM

Système de recouvrement mural

Texture du panneau : polyester feutré

Composition : Fibres 100% polyester, résine d'acrylique et colle d'acrylique

Épaisseur totale du composite : 12.7mm (½")

Dimension : 48''x96''

Couleurs disponibles : gris Fermont, gris Westmont, gris Saint-Sébastien, beige Woburn, beige Percé, noir Dunham, bleu Saint-Georges, vert Sainte-Marie, Rougemont.

Coefficient réduction du bruit (NRC) : 0.47


Test d'adhésion ASTM D3330: Moyenne de N/10mm à 75% HR au 5^e jour est 2.6 et Moyenne de N/10mm à 45% HR au 5^e jour est 3.0.

Résistance au feu ASTM E-84 : FSI Classe A et SDI Classe A (feutre seulement)*

Résistance au feu CAN/ULC-S102 : FSR 20 et SDC 420 (feutre seulement)*

Contenu recyclé : Contenu recyclé : Peut atteindre 50% de polyester recyclé (post-consommation et/ou post-industriel)

Installation : Le mur doit être nettoyé avant l'application du panneau. Utiliser un laser pour mettre au niveau avant de procéder à l'application.



Référence produit : Collection Horizon modèle Amos

.

*Les tests ASTM-E84 et CAN/ULC-S102 ont été réalisés sur Düotex 6.4mm. Le composite de 12.7mm est formé de deux panneaux Düotex 6.4mm. Consultez les résultats des tests spécifiques avant utilisation. La responsabilité incombe à l'utilisateur final pour l'adéquation des produits à leur usage et la conformité aux réglementations locales.