

feltkùtur

Construire vos spécifications avec ce guide

Feutre autocollant 6.4mm (1/4")

Système de panneaux muraux acoustiques

Texture du panneau : polyester feutré

Composition : Fibres 100% polyester, résine d'acrylique et colle d'acrylique

Épaisseur du panneau : 6.4mm (1/4")

Dimension : 1.24m x 2.46m (+/-10%)

Couleurs disponibles : gris Fermont, gris Westmont, gris Saint-Sébastien, beige Woburn, beige Percé, noir Dunham, bleu Saint-Georges, vert Sainte-Marie, Rougemont.

Coefficient réduction du bruit (NRC) : 0.23 **sans espace d'air**

Test d'adhésion ASTM D3330: Moyenne de N/10mm à 75% HR au 5^e jour est 2.6 et Moyenne de N/10mm à 45% HR au 5^e jour est 3.0.

Résistance au feu ASTM E-84 : FSI Classe A et SDI Classe A (feutre seulement)

Résistance au feu CAN/ULC-S102 : FSR 20 et SDC 420 (feutre seulement)

Contenu recyclé : Peut atteindre 50% de polyester recyclé (post-consommation et/ou post-industriel)

Produit référence : Düotex Tahmea 6.4mm (1/4")