

The logo for 'feltkütür' is displayed on a black rectangular background. The word 'felt' is written in white lowercase letters, and 'kütür' is written in blue lowercase letters. The 'ü' in 'kütür' has a white dot above it.

feltkütür

Construire vos spécifications avec ce guide

Panneau alvéolé tableau

Système de panneaux muraux acoustiques

Texture du panneau : polyester feutré

Composition : Fibres 100% polyester, résine d'acrylique et colle thermo adhésive PU

Épaisseurs du panneau disponibles : 1-3/4"

Dimensions disponibles : 48" x 48" ou 24" x 48" ou 36" x 72"

Couleurs disponibles : gris Fermont, gris Westmont, gris Saint-Sébastien, beige Woburn, beige Percé, Wendake, bleu Saint-Georges, vert Saint-Marie, Rougemont.

Coefficient réduction du bruit (NRC) : 0.66

Résistance au feu ASTM E-84 : FSI Classe A et SDI Classe A (feutre seulement)

Résistance au feu CAN/ULC-S102 : FSR 20 et SDC 420 (feutre seulement)

Contenu recyclé : Peut atteindre 50% de polyester recyclé (post-consommation et/ou post-industriel)

Quincaillerie : Longeron de pin

Installation : Vissez la baguette murale fournie sur votre mur et accrochez le Tekboard Studio. Baguette murale à installer par le client. Vis et ancrages pour le gypse non-inclus. Il est conseillé de pré-percer la planche pour éviter un fendillement lors du vissage.

Référence produit : Tekboard Studio



